

airvent

AquWall PRESS Mural



DIMENSIONES:
(ancho x alto x profundidad)



AquWall PRESS:
180 x 180 x 32* (88) [mm]

*de la pared




KE 125:
186 x 186 x 15 [mm]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ✓ Aspecto estético y moderno: panel frontal plano.
- ✓ Fácil instalación en paredes exteriores.
- ✓ Estabilización automática del flujo de aire basada en la presión, lo que reduce la pérdida de energía.
- ✓ Ajuste manual, que permite un cierre parcial.
- ✓ Protección eficaz contra el ruido externo.
- ✓ Recomendado para su uso con la rejilla de escape BHY PRO o Alize Auto.

CONSTRUCCIÓN:

- 1 Regulador AquWall PRESS con conector de Ø 125 mm y junta.
- 2 Silenciador acústico.
- 3 Tubo Spiro Ø 125 mm - manguito metálico (opcional).
- 4 KE 125: rejilla de entrada externa con malla y conector de Ø 125 mm.



FLUJO DE AIRE:

	m³/h (10Pa)
AquWall Press 125 KE 304	26 m³/h
AquWall Press 125 KE 303	28 m³/h
AquWall Press 125 KE 204	30 m³/h

*En posición cerrada, el caudal del difusor es del 20-30 % del valor nominal.

REDUCCIÓN ACÚSTICA:

	posición cerrada		puesto vacante	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
AquWall PRESS 125 KE 304	54 (0; -2) dB	52 dB	53 (0; -3) dB	50 dB
AquWall PRESS 125 KE 303	51 (0; -2) dB	49 dB	50 (0; -2) dB	48 dB
AquWall PRESS 125 KE 204	49 (0; -2) dB	47 dB	48 (-1; -3) dB	45 dB

*Dn, e, A2: índice de reducción de ruido, donde predominan los tonos graves, como el tráfico urbano, la música disco, el tráfico ferroviario lento y los aviones a reacción lejanos.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN:

